Crochet peseur KERN HFA

1

2

3



4



Balance à grue compacte avec écran intégré également utilisable pour mesures de la force de traction

Caractéristiques

- 1 Le **sigle TÜV** indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Grâce à son usinage de haute qualité, son faible poids et ses dimensions compactes, cette balance à grue (dynamomètre de traction) est un appareil de mesure indispensable dans le secteur industriel, sur les chantiers, dans les centres de transport, les installations portuaires etc.
- Grâce à sa forme compacte, elle convient également bien au montage peu encombrant dans des installations etc.
- Convient idéalement pour une détermination rapide du poids lors du chargement et du déchargement
- **Affichage de charge de pointe** (Peak-Hold)
- **Fonction Hold :** pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
- **Tare :** remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement

EN SÉRIE

OPTION

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 23 mm
- Matériau et conception du boîtier/support de charge, modèles avec
  [Max] ≤ 3 t : aluminium/bague en acier
  [Max] > 3 t : acier/acier
- Fonctionnement avec batterie interne, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
- Fonctionnement avec piles possible, 3×1.5 V AA non compris dans la livraison, durée de service jusqu'à 40 h
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Fréquence de mesure 60 Hz
- Autres unités de mesure : kg, lb, N
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

- 2 **Manille ultra-résistante,** étrier en acier moulé galvanisé à chaud, forme arquée. Comprend : 2 manilles avec boulon vissé peint, convient aux modèles avec
  [Max] ≤ 5 t : KERN YSC-01
  [Max] > 5 t : KERN YSC-02
- 3 **Crochet avec fermeture de sécurité**, acier moulé galvanisé et peint, non pivotant. Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint, 1 crochet, convient aux modèles avec
  [Max] ≤ 1 t : KERN YHA-01
  [Max] = 3 t : KERN YHA-02
  [Max] = 5 t : KERN YHA-03
  [Max] > 5 t : KERN YHA-04

Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	4 Dimensions A mm	 B mm	 C mm	 D mm	 F mm		Option Cert. d'étalonnage DAkkS KERN	
HFA 600K-1	600	200	1,8	90	30	55	255	27		963-130H	
HFA 1T-4	1000	500	1,8	90	30	55	255	27		963-130H	
HFA 3T-3	3000	1000	2,0	90	30	61	255	27		963-132H	
HFA 5T-3	5000	2000	4,0	90	30	61	255	30		963-132H	
HFA 10T-3	10000	5000	6	90	40	71	275	40		963-133H	