Dynamomètre mécanique pour mesure de traction et compression

Caractéristiques

- **Echelle duale :** indication parallèle de Newton et kg
- **Cadran rotatif** pour ajustement à zéro
- **Fonction Peak-Hold :** avec l'aide d'une aiguille témion pour enregister les pics
- Peut être fixé sur tous les bancs d'essai
- Position à zéro de l'affichage en appuyant sur un bouton
- 1 **Livré dans une mallette de transport robuste**
- 2 Accessoires standard : voir illustration, tige de rallonge : 90 mm

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 1 % du [Max]
- Dimensions totales L×P×H 230×60×50 mm
- Filetage : M6
- Poids net env. 0,65 kg

Accessoires

- 2 **Embouts standard,** SAUTER AC 43
- Pour d'autres accessoires, voir page 36 et suivantes ou sur Internet

EN SÉRIE

OPTION

Modèle	Plage de mesure	Lecture		Option **Certificat d'étalonnage usine**					
				Force de traction		**Force de compression**		**Force de traction/compression**	
SAUTER	[Max] N	[d] N		KERN		KERN		KERN	
FA 10.	10	0,05		961-161O		961-261O		961-361O	
FA 20.*	20	0,1		961-161O		961-261O		961-361O	
FA 50.	50	0,25		961-161O		961-261O		961-361O	
FA 100.	100	0,5		961-161O		961-261O		961-361O	
FA 200.	200	1		961-161O		961-261O		961-361O	
FA 300.	300	2		961-161O		961-261O		961-361O	
FA 500.	500	2,5		961-161O		961-261O		961-361O	

! *JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK !

! Autres options d'étalonnage sur demande