Balance plate-forme de précision KERN DS

Balance industrielle de précision à précision de laboratoire

Caractéristiques

- **Balance de précision grande capacité**, optimale pour les échantillons volumineux ou lourds qui doivent être pesés avec une grande précision
- **Utilisation pas à pas** avec les touches de dialogue OUI/NON sur l'afficheur
- **Déduction numérique de la tare** pour un poids de récipient connu. Utile pour les contrôles de niveaux
- **Comptage précis :** L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- KERN DS : **Unité de pesée librement programmable**, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou similaire
- **Housse d'utilisation transparente** en série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau, inox L×P×H
  A 228×228×95 mm
  B 308×318×75 mm, grande illustration
  C 450×350×115 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 225×115×60 mm
- Longueur de câble afficheur env.
  A, B 2 m
  C 0,6 m
- Température ambiante tolérée 10 °C/40 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente** sur l'afficheur, lot de 5, KERN DE-A12S05
- 1 **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, sur les modèles avec plateau de dimensions B, C, hauteur de la colonne env. 480 mm, KERN DE-A10
- Support pour le vissage de l'afficheur à la plate-forme, pour les modèles avec plateau de dimensions B, C, commande ultérieure possible, KERN DE-A11N
- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, KERN DS-A02
- 2 **Kit de pesée sous la balance**, comprenant plate-forme, étrier, crochet, uniquement pour modèles avec plateau B, KERN DS-A01
- **Fonctionnement avec accu externe**, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KERN KS-A01
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KERN KB-A01N
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*

EN SÉRIE

OPTION

B

Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Plus petit poids à la pièce [Normal] g/pièce	Poids net env. kg	Résolution Points	Plateau		Option Cert. d'étalonnage DAkkS KERN	
DS 3K0.01S	3	0,01	0,1	4,2	300.000	A		963-127	
DS 5K0.05S	5	0,05	0,5	4,2	100.000	A		963-127	
DS 8K0.05	8	0,05	0,5	8	160.000	B		963-128	
DS 10K0.1S	10	0,1	1	4,2	100.000	A		963-128	
DS 16K0.1	16	0,1	1	9	160.000	B		963-128	
DS 20K0.1	20	0,1	1	8	200.000	B		963-128	
DS 30K0.1	30	0,1	1	8	300.000	B		963-128	
DS 30K0.1L	30	0,1	1	10	300.000	C		963-128	
DS 36K0.2	36	0,2	2	8	180.000	B		963-128	
DS 36K0.2L	36	0,2	2	10	180.000	C		963-128	
DS 60K0.2	60	0,2	2	10	300.000	C		963-129	
DS 65K0.5	65	0,5	5	10	130.000	C		963-129	
DS 100K0.5	100	0,5	5	10	200.000	C		963-129	
DS 150K1	150	1	10	10	150.000	C		963-129	